

A Sibratec dispõe uma linha completa de botões de pulso. Os botões de pulso sem iluminação Sibratec são pertencentes a linha Xb2, qual utilizam o mesmo bloco de contato removível, vide especificações abaixo. O padrão de furação para as seletoras é de 22mm. Possui grau de proteção IP40, adicionando a capa de silicone, tem-se o aumento do grau de proteção para IP66.

MODELOS DISPONÍVEIS

- Linha Plástica:



XB2-EA31
Material: Plástico
Faceado
Contato: 1 NA
Cor: Verde



XB2-EA42
Material: Plástico
Faceado
Contato: 1 NF
Cor: Vermelho



XB2-EA51
Material: Plástico
Faceado
Contato: 1 NA
Cor: Amarelo



XB2-EA61
Material: Plástico
Faceado
Contato: 1 NA
Cor: Azul



XB2-EA11
Material: Plástico
Faceado
Contato: 1 NA
Cor: Branco



XB2-EA21
Material: Plástico
Faceado
Contato: 1 NA
Cor: Preto

- Bloco de Contato

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Corrente Suportada	Ac3 6A - 400V
Corrente de Condução (Ith)	10A max
Durabilidade mecânica	10 ⁶ operações
Durabilidade elétrica	5x10 ⁶ operações
Temperatura de trabalho	-30°C a +70°C




ZB2-BE101
Contato NA
Linha XB2




ZB2-BE102
Contato NF
Linha XB2


- Linha Metálica:




XB2-BA31
Material: Metálico
Faceado
Contato: 1 NA
Cor: Verde



XB2-BA42
Material: Metálico
Faceado
Contato: 1 NF
Cor: Vermelho




XB2-BA51
Material: Metálico
Faceado
Contato: 1 NA
Cor: Amarelo



XB2-BA61
Material: Metálico
Faceado
Contato: 1 NA
Cor: Azul



XB2-BA11
Material: Metálico
Faceado
Contato: 1 NA
Cor: Branco



XB2-BA21
Material: Metálico
Faceado
Contato: 1 NA
Cor: Preto

- Placa de Identificação 22mm



- Tapa Furo 22mm



TAPA FURO 22mm

- Capas de Silicone



B-RED22