

BOTÕES DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO



■ APRESENTAÇÃO



■ MODELOS DISPONÍVEIS

Modelo	Material	Cor	Trava	Destrava	Contato
XB2-ES542	Plástico	Vermelho	Sim	Girar	1NF
XB2-BS542	Metálico	Vermelho	Sim	Girar	1NF
XB2-ET42	Plástico	Vermelho	Sim	Puxar	1NF
XB2-BT42	Metálico	Vermelho	Sim	Puxar	1NF
XB2-EC42	Plástico	Vermelho	***	***	1NF
XB2-BC42	Metálico	Vermelho	***	***	1NF
XB2-ES544	Plástico	Vermelho	Sim	Girar	2NF
XB2-ES142	Plástico	Vermelho	Sim	Chave	1NF

■ BLOCOS DE CONTATO COMPATÍVEIS

MODELOS	ZB2-BE101	ZB2-BE102		
	CE SIBRATEL 282-BE101 282-BE101 3-4(NO) 3-5FT 4004-404-404-404-404-404-404-404-404-40	CE SIBRATEC SPECIAL SERVICE SIGNATURE SERVICE		
Contatos	NA	NF		
Corrente Nominal	6A - AC3			
Corrente Térmica	10A - Ith			
Tensão de Isolação	400V			
Terminais	Bornes com Parafusos Imperdíveis			
Material	Termoplástico Auto-Extinguível			
Seções	Mínima: 1x0,5mm²			
Ocçocs	Máxima: 2x1,5mm² / 1x2,5mm²			
Normal	IEC 60947-5-1			

Os botões de emergência **Sibratec**, popularmente chamados de botões tipo cogumelo, tem a função de proporcionar o desligamento de circuitos com necessidade de parada imediata em situações de risco em painéis ou maquinas. São disponibilizados no padrão de furação **22mm** e o cogumelo com diâmetro de **40mm**.

■ ESPECIFICAÇÕES

Especificações Téc	cnicas			
Corrente Nominal (A	(C-3)	6A		
Corrente Térmica (It	h)	10A		
Tensão de Isolação		400V		
Umidade Relativa		45% ~ 85% sem Condensação		
Resistência de Conta	ato Inicial	<50mΩ		
Vida Elétrica		5x10 ⁶ Operações		
Vida Mêcanica		1x10 ⁶ Operações		
Temperatura de Ope	eração	-20°C ~ 65°C		
Temperatura de Arm	nazenamento	-20°C ~ 55°C		
Material		xtinguível ou Materiais Metálicos Resistência Mecânica e ao Calor		
Grau de Proteção		IP40		
Norma		IEC 60947-5-1		

■ ACESSÓRIO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO


Placa de Identificação de Emergência Modelo **Part-B** para Botões tipo Cogumelo Ø22mm.

OBS: Placa de Identificação não acompanha o produto.



Modelo	Placa de Emergência Part-B			
Aplicação	Identificação em Botões de Emergência Ø22mm			
Material	Termoplástico Auto-Extinguível			

■ DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO (mm)








BOTÕES DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO



■ DIMENSÕES FÍSICAS (mm)







Modelos	XB2-ET42	ES-544	ES-542	XB2-EC42	Modelos	XB2-BT42	XB2-BC42	XB2-BS542	Modelo	XB2-ES142
Α	36,5	31	31	27,7	Α	37	31	32	A	31
В	46	44	44	44	В	44	44	44	В	43
С	Ø40	Ø40	Ø40	Ø40	С	Ø40	Ø40	Ø40	С	Ø40
D	24	24	24	24	D	24	24	24	D	24
E	29	29	29	29	E	29	29	29	E	29
F	42	42	42	42	F	40	40	40	F	42
G	83	75	75	72	G	70	73	72	G	73
***	***	***	***	***	***	***	***	***	Н	95
***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	22,5